



Aura ГФ-021

Универсальная алкидная грунтовка

- ✓ Эффективная защита



Описание	
Свойства	<p>Универсальная алкидная грунтовка с антикоррозионным эффектом.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Готова к применению. ✓ Содержит специальные наполнители, защищающие металлические поверхности от коррозии. ✓ Обеспечивает высокопрочное соединение лакокрасочных материалов с окрашиваемой поверхностью, предупреждая их отслаивание. ✓ Покрытие выдерживает температуру от -50°C до +60°C. ✓ Получено гигиеническое заключение МОЗ Украины.
Назначение	Для грунтования металлических поверхностей для их защиты от коррозии перед нанесением различных эмалей и других лакокрасочных материалов (кроме нитроцеллюлозных). Также можно использовать и для грунтования деревянных поверхностей. Для внутренних и наружных работ.
Типы поверхностей для нанесения	По новым или ранее окрашенным металлическим и деревянным поверхностям.
Стандарты качества	
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Перед грунтованием поверхность очистить от пыли, грязи, масел, жира, окалины и др. Ржавчину удалить механически или обработать преобразователем ржавчины. Отслаивающуюся краску удалить скребком или смывкой для краски. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой. Вся поверхность зачистить шлифовальной шкуркой и обезжирить растворителем.
Нанесение	Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить при температуре поверхности, грунтовки и воздуха от +5°C до +35°C, относительной влажности воздуха менее 80%. Не рекомендуется окрашивание во время дождя и тумана. Для образования прочного защитного покрытия грунтовку рекомендуется наносить в 2 слоя с промежуточной сушкой между слоями.
Цвет	Готовые цвета согласно каталогу.
Расход	9-12 м²/кг на один слой Расход также зависит от типа и подготовки поверхности.

Время высыхания	Каждого слоя грунтовки при температуре (20±2)°С не более 24 ч. На высыхание влияют температура, относительная влажность воздуха, и толщина пленки.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель. При нанесении распылителем в грунтовку добавить разбавитель (уайт-спирит, сольвент, скипидар или их смесь 1:1) до 20% по объёму.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть уайт-спиритом, а затем теплой водой с моющим средством. Засохшая грунтовка очищается механически.
Состав	Смесь пигментов и функциональных добавок в растворе алкидного лака.
Дополнительная информация	
Морозостойкость	Является.
Гарантийный срок хранения	12 месяцев.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в оригинальной герметично закрытой таре при температуре от -40°С до +40°С. Беречь от действия влаги, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Беречь от огня! Содержит уайт-спирит. Пожароопасна. Хранить в местах, недоступных для детей. Избегать попадания в глаза и на кожу. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки, при окраске распылителем использовать респиратор.
Утилизация	Не выливать в канализацию, водоем и на почву. Остатки продукта и тару сдать на место сбора вредных отходов.
Масса	0,9 кг - 2,8 кг
<p>Приведённая выше, актуальная на данный момент, информация в Техническом описании основана на нашем практическом опыте, а также на наших лабораторных испытаниях продукции и предоставлена во всем доступном нам объеме. Представленную информацию можно использовать в качестве рекомендаций при выборе продукции и рабочих приемов при ее применении. Производитель гарантирует соответствие продукции указанным техническим характеристикам только в случае выполнения правил транспортирования, хранения, подготовки, приготовления, применения, эксплуатации, которые приведены в данном Техническом описании. Производитель не имеет возможности предусмотреть и проконтролировать все условия применения продукции, а также различные факторы, которые влияют на её применение и дальнейшую эксплуатацию. Принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и конкретных условий объектов, на которых применяется продукция, Потребитель должен тщательно проверять продукцию на ее пригодность для конкретного объекта, учитывая все возможные условия её применения, не указанные в данном Техническом описании. Представленная информация не освобождает Потребителя от ответственности за качество выполнения работ. В случае несоблюдения Потребителем требований Технического описания (инструкции по эксплуатации), применения продукции не по назначению Производитель не несет юридической ответственности за возможный ущерб, нанесенный Потребителю. Производитель, на основании новых знаний о продукте, оставляет за собой право в установленном порядке вносить изменения в Техническое описание. Текст новой редакции Технического описания размещается Производителем на сайте www.eskaro.ua с указанием даты введения и номера новой редакции Технического описания. При выходе новой редакции данного Технического описания предыдущая редакция теряет свою силу и удаляется Производителем с сайта. Дополнительную информацию можно получить у представителя Производителя или на сайте www.eskaro.ua</p>	
Редакция Технического описания №02 от 28.08.2017.	