



Aura Fix Finish Spackel

Акрилова фінішна шпаклівка для стін і стель

✓ Білосніжна



Опис	
Властивості	<p>Готова до застосування біла акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Зручна в нанесенні, не стікає, легко шліфується. ✓ Не забиває шліфувальний інструмент. ✓ Не тягнеться за шпателем, має гарну адгезію до основи. ✓ Безусадкова. ✓ Утворює рівну гладку поверхню. ✓ Біла після висихання. ✓ Без запаху.
Призначення	Для часткового, шовного й суцільного шпатлювання поверхонь перед нанесенням фінішного покриття. Також рекомендується для вирівнювання, заповнення невеликих нерівностей, поглиблень і швів поверхні. Не слід застосовувати в місцях, що перебувають під впливом води.
Типи поверхонь для нанесення	Мінеральні основи (бетон, штукатурка, гіпс), гіпсокартон, деревина.
Стандарти якості	
Підготовка поверхні	Поверхня повинна бути чистою, сухою і твердою. Різного роду забруднення, відшарування, шпалери, німічні ділянки, що обсыпаються, і речовини, що знижують адгезію шпаклівки до основи (пил, жири, мастила, ін.), необхідно ретельно видалити. Заражені грибок, цвілью й т.п. поверхні очистити із застосуванням засобу Biotol або Biotol-Spray відповідно до інструкції із застосування. Пористі поверхні перед шпаклюванням обробити ґрунтовкою TM Aura або TM Eskaro Aquastop відповідно до інструкції із застосування.
Нанесення	Наносити вручну шпателем. Роботи проводити за температури навколишнього повітря

	й основи не нижче +5°C. Другий і наступний шари шпаклівки наносити після висихання попереднього. Після висихання зашпакльовану поверхню відшліфувати наждаковим папером до необхідного рівня гладкості.
Колір	Білосніжний.
Витрата	Близько 1 л/м ² при суцільному шпаклюванні й товщині шару 1 мм залежно від способу нанесення й типу поверхні.
Час висихання	4 години за температури +20°C і відносної вологості повітря 65% залежно від товщини шару; повне висихання – близько 24 годин. При інших температурах і вологості час висихання може змінюватись.
Робочі інструменти	Шпатель.
Очищення інструментів	Відразу після використання промити водою. Засохла шпаклівка очищається механічно.
Склад	Акрилова дисперсія, наповнювачі, допоміжні речовини, вода.
Морозостійкість	Не морозостійка.
Гарантійний термін зберігання	2 роки.
Умови зберігання	Зберігати й транспортувати в неушкодженій оригінальній упаковці за температури від +5°C до +35°C. Березти від морозу й прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Під час шліфування рекомендується використовувати захисні окуляри й респіратор. Шпаклівка нетоксична, пожежо- та вибухобезпечна, не містить летких органічних розчинників. Не змішувати з іншими шпаклівками й органічними розчинниками. Дотримуватися загальних правил гігієни праці. Зберігати в недосяжному для дітей місці. В випадку влучення шпаклівки в очі – промити великою кількістю води.
Утилізація	Залишки висохлої шпаклівки підлягають утилізації як побутове сміття, полімерна тара підлягає збору для вторинної переробки або утилізації як побутове сміття.
Маса	1,5 кг - 4 кг – 8 кг - 16,5 кг – 27 кг
<p>Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua.</p>	
Редакція Технічного опису №02 від 28.08.2017.	