

Dupa-grund

Високоякісна ґрунтовка, що містить розчинники, для зміцнення старих покриттів для зовнішніх робіт.



Опис продукту

Сфера застосування

Високоякісна, безбарвна спеціальна ґрунтовка для фасадних поверхонь для попередньої обробки критичних мінеральних поверхонь, у якості ґрунтування перед наступними покриттями, для закріплення пористої штукатурки і бетонних поверхонь, поверхонь з матеріалу Disbocret-Mörtel, що містить цемент, для поверхонь з механічно видаленою старою фарбою. Закріплює старі покриття, що добре тримаються на поверхні. Старі покриття без здатності до навантажень потрібно видалити. Не може бути використана в теплоізоляційних композиційних системах з полістирольної ізоляцією.

Властивості

- зміцнює старі покриття,
- хороша адгезія,
- здатна до сорбції,
- здатна до дифузії,
- лугостійка,
- безбарвна при висиханні.

В'язуче

Синтетичні смоли з органічними розчинниками.

Упаковка/Розмір тари

5 л, 10 л

Зберігання

У прохолодному місці, але не на морозі.

Технічна характеристика

■ Щільність: бл. 0,9 г/см³

Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606
Definition der Einsatzbereiche

внутрішній 1	внутрішній 2	внутрішній 3	зовнішній 1	зовнішній 2
-	-	-	+	+
(-) не придатна / (○) умовно придатна / (+) придатна				

Застосування

Підготовка основи

Основи повинні бути чистими, сухими і без розділяючих речовин. Правила виконання підрядно-будівельних робіт, Частина С, DIN 18363, абз. 3. Зверніть увагу на інформацію про придатність різних поверхонь і про їх необхідну попередню обробку в нашій Технічній інформації №650 "Основи та їх попередня обробка".

Структура покриття

Нанесення:

На нормально і слабо вбираючі основи наносити матеріал в нерозведеному вигляді, на сильно вбираючих поверхнях "мокре по мокрому" двічі. ґрунтовка не повинна утворювати глянцеvu плівку.



Витрата	Залежно від пористої структури основи 150-300 мл/м ² . Точна норма витрати визначається шляхом пробного нанесення.
Умови застосування	Нижня температурна межа при нанесенні і висиханні: Можна наносити при морозі, якщо поверхня суха і вільна від льоду.
Період висихання	При + 20 °С і відносній вологості повітря 65% через 24 години поверхня готова до повторної обробки. При більш низьких температурах і більш високій вологості час висихання збільшується.
Інструменти	Наносити за допомогою інструментів, стійких до розчинників, методом втирання. Розпилення за допомогою відповідного безповітряного обладнання. Не використовуйте стиснене повітря в обладнанні для розпилення. Нанесення Airless: Кут розпилення: 60 ° Діаметр: 0,029 " Тиск: 50-60 бар
Очищення інструментів	Робочі інструменти після використання очистити за допомогою нітророзчинника.
Вказівки	Загрунтовані поверхні повинні добре висохнути перед подальшою обробкою (при 20 °С протягом щонайменше 24 годин; при більш низьких температурах, можливо, кілька днів). Сумісність з іншими матеріалами: Dupa-Grund не слід змішувати з іншими матеріалами.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)	Легкозаймистий матеріал. Викликає серйозне пошкодження очей. Може бути смертельним при ковтанні і попаданні в дихальні шляхи. Може викликати подразнення дихальних шляхів. Може викликати сонливість і запаморочення. Повторний вплив може викликати сухість і розтріскування шкіри. Токсичний для водних організмів з довгостроковими наслідками. Зберігати в недоступному для дітей місці. Тримати подалі від відкритого вогню / гарячих поверхонь. Не палити. Не вдихати пар / аерозоль. Не допускати попадання в очі, на шкіру або на одяг. Використовуйте тільки на відкритому повітрі або в добре вентиляваному місці. Не викидати в навколишнє середовище. При ковтанні: прополоскати рот. Не викликати блювоту.
Утилізація	Тільки повністю порожні контейнери придатні до утилізації. Рідкий матеріал віддається на пунктах збору старих фарб / лаків, ліквідуєте сухі залишки продукту як відходи будівництва і знесення або побутові відходи.
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	Для категорії продуктів (кат А/ч.): 750 г/л (2010). Даний продукт містить макс. 750 г/л ЛОС.
Код продукту	M-GF05
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Полівінілацетат, сольвент-нафта, аліфатичні спирти, етилацетат
Детальні вказівки	Див. паспорт безпеки.
Центр обслуговування клієнтів	Телефон: +38 (044) 379 06 91 Факс: +38 (044) 379 06 85 e-mail: info@caparol.ua