



Блэк - идеально чёрная краска

Тип	Идеально чёрная полуматовая краска для современного интерьера
Область применения	Предназначена для окраски новых и ранее окрашенных оштукатуренных, бетонных, зашпательванных, кирпичных, картонных, деревянных и гипсокартонных поверхностей, а также древесностружечных и древесноволокнистых плит внутри помещений.
Объекты применения	Применяется для окраски стен и потолков в гостиных, детских комнатах, спальнях и др. т.п. сухих помещениях.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Цвета	чёрный
Степень блеска	Полуматовая
Класс эмиссии строительного материала	M1
Расход	8-10 м ² / л.
Тара	1 л, 3 л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком или кистью (S10, S11), профессиональным распылением
Время высыхания при +23°C и относительной влажности и 50%	От пыли 1 час. Повторное покрытие- спустя 16 часов.
Особое свойство	1,1 кг / л по ISO 2 811
Стойкость к химикатам	Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит
Стойкость к мокрому трению	1 класс по ISO 11998.
Хранение	Защищать от мороза. Хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Плотнo закрывать ёмкость для сохранения краски до следующего использования.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная подготовка	Поверхность должна быть сухой, температура не менее + 10 ° C и относительная влажность воздуха ниже 80%. Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выправить поверхность подходящей шпателькой серии "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. При необходимости, загрунтовать, например, грунтовкой "Варма". Ранее окрашенные поверхности: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Твердую, глянцевую, окрашенную поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить шпателькой серии "Спаккели" или "Престо", высохшую поверхность отшлифовать. Пыль удалить. При необходимости, до окраски загрунтовать универсальным грунтом "Луя".
Окраска	Краску тщательно перемешать перед применением, при необходимости, разбавить водой (до 5%). Наносить кистью, валиком или распылением в 2



Блэк - идеально чёрная краска

Очистка инструментов	слоя. Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеокрашенной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку сухой или влажной мягкой тканью.
Ремонтная окраска	Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать с помощью сухой щетки или тряпки для удаления пыли. Особенно грязные поверхности можно очищать влажной, смоченной в нейтральном моющем растворе (рН 6–8). Не оставлять поверхность мокрой после очистки. При приготовлении моющего раствора соблюдать рекомендации производителя. Поверхность, окрашенную краской Black, можно окрашивать той же краской или другой водоразбавляемой однотипной краской Tikkurila. См. пункт "Предварительная подготовка".

ОХРАНА ТРУДА

Продукт не классифицирован как опасный. Компоненты продукта могут вызвать аллергическую реакцию, при использовании надевать защитные перчатки. На краску имеет ся паспорт техники безопасности

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывозить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА

VAK/ADR -

□Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.