

## Terra Wax-Oil

7036

Екологічна олія з воском для деревини на водній основі для приватного та комерційного застосування

## ОПИС ПРОДУКТУ

## Загальна інформація

Екологічна олія з воском для деревини на основі відібраної поновлюваної натуральної сировини для використання всередині. За допомогою продукту можна створювати натуральні, матові, оксамитові, приємні на дотик поверхні. Продукт простий у використанні, виготовлений без додавання розчинників і пластифікаторів.

## Особливі властивості і стандарти



- **ADLER green-Label Produkt** - протестований по 3 критеріям: навколишнє середовище, здоров'я та безпека, термін служби. Зверніть увагу на па-спорт сталого розвитку.
- Не містить хімічно активних компонентів для захисту деревини та плівки.
- **ÖNORM EN 71-3** Безпека іграшок; міграція певних елементів (відсутність важких металів).
- **DIN 53160-1** або **DIN 53160-2** Стійкість до впливу поту і слини.
- Зареєстрований у baubook
- Срібний сертифікат Cradle to Cradle Certified ®
- **Французька постанова DEVL1104875A** щодо маркування лакофарбових матеріалів в будівельній галузі в залежності від виділення летких небезпечних сполук: A+.


## Сфера використання



- Дерев'яні компоненти в інтер'єрі з хвойних порід, такі як стіни, стелі, крокви дахів.

## ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

## Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт перемішати.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче 10°C.
- Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%

08-22 (замінює 10-21) ZKL 7036

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | [adler-lacke.com.ua](http://adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)


## Технологія нанесення



Процес нанесення	Пензлик	Пістолет з верхнім бачком
Нанесення	2x	2x
Розпилювальна дюза (Ø мм)	-	1,8 - 2
Тиск розпилення (бар)	-	3 - 4
Покривність на шар (м²/л)	близько 10	

**Продукт готовий до застосування.**

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

**Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)**

Наступний шар	приблизно через 6 годин
Повністю сухий	приблизно через 16 годин

Зазначені цифри є орієнтовними. Висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну, відносної вологості, тиску та умов штабелювання.

Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.

**Очищення робочого інструменту**

Робочий інструмент помити водою відразу після використання.

Для видалення висохлих залишків фарби ми рекомендуємо Abbeizer Express 8313.

**ОСНОВА**

Тип основи	Деревина хвойних порід
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття. Будь ласка, дотримуйтесь ÖNORM B 2230 частина 1. Дивіться також VOB, частина C, DIN 18363, пункт 3; Малярські та лакофарбові роботи.
Вологість деревини	15 % +/- 2 %
Підготовка основи	<b>Шліфування:</b> Зернистістю 120 - 180 Закруглити гострі краї, видалити виділення, такі як смола і смоляні кишені.

**СИСТЕМА ПОКРИТТЯ**

Основний шар	1 x Terra Wax-Oil 7036 Проміжна сушка: близько 6 годин
Проміжне шліфування	Легке шліфування, зернистість 240 - 280 Видалити деревний пил.
Фінішне покриття	1 x Terra Wax-Oil 7036



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


## ДОГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ

**Догляд** При необхідності очистити неушкоджену поверхню від пилу і забруднень і нанести 1 x Terra Wax-Oil 7036

## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

**Упаковка** 375 мл; 750 мл; 2,5 л; 10 л

## Кольори



Terra Wax-Oil Farblos Безбарвний, тонований 7036000200

Кольори можна отримати в системі кольору **ADLER Color4you**.

- Кінцевий відтінок залежить від кольору деревини, кількості нанесеного матеріалу, кольору просочення і фінішного покриття.
- Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні.
- Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії.
- Тоновані продукти слід використовувати протягом 3 місяців.

## Додаткові продукти

Abbeizer Express


8313

## ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

## Термін зберігання / умови зберігання

Не менше 3 років в оригінальній непошкодженій упаковці.

Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).



## Технічні дані

Вміст ЛОС

Граничне значення для Terra Wax-Oil (Кат. A/e): 130 г/л (2010). Terra Wax-Oil містить <5 г/л ЛОС

## Дані щодо безпеки



Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

При шліфуванні використовуйте принаймні пиловий фільтр P2/P3 як індивідуальний захисний засіб від абразивного та деревного пилу.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | [adler-lacke.com.ua](http://adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)